



Ферровольфрам



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ»,
Завод тугоплавких металлов, г. Унеча, Брянская область, Российская Федерация

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Легирующая добавка при выплавке специальных и инструментальных сталей.

Ферровольфрам 75% W, с низким содержанием S (ММТА Grade)		
W	75-85	% мин
C	1,00	% макс
Si	0,60	% макс
P	0,05	% макс
S	0,05	% макс
Mn	0,60	% макс
As	0,10	% макс
Sn	0,10	% макс
Cu	0,20	% макс
Bi	0,08	% макс
SbAs+Sb+Sn	0,20	% макс
Фракция: Кусок в диапазоне от 10 до 50 мм, 90% мин. Возможен другой фракционный состав (10-100 мм, 5-30 мм), по согласованию с потребителем.		

Ферровольфрам 75% W, с низким содержанием Al		
W	75	% мин
C	1,000	% макс
Si	0,500	% макс
Mn	0,500	% макс
P	0,050	% макс
Cu	0,200	% макс
Pb	0,005	% макс
As	0,080	% макс
Sn	0,050	% макс
Bi	0,080	% макс
Sb	0,080	% макс
S	0,100	% макс
Al	0,200	% макс
Размер: Кусок в диапазоне от 10 до 50 мм, 90% мин. Возможен другой фракционный состав (10-100 мм, 5-30 мм), по согласованию с потребителем.		

УПАКОВКА:

- 1) Металлические бочки по 250 кг нетто на поддонах.
- 2) Мешки по 1000 кг нетто на поддонах.

